

2 Haustür ausbauen

Beim Ausbau Ihrer alten Haustür gibt es einiges zu beachten, um Verletzungen und Beschädigungen am Mauerwerk zu vermeiden. Mit unserer umfangreichen Demontageanleitung zeigen wir Ihnen, wie der Ausbau Ihrer Haustür garantiert gelingt.



1

Türflügel ausbauen

Zuerst bauen Sie den Haustürflügel aus. Lösen Sie hierfür zunächst die Bandkappen sowie Madenschrauben. Falls vorhanden, entfernen Sie zudem die Abdeckkappen von den Scharnieren der Tür-Innenseite. Hebeln Sie anschließend nacheinander die Bolzen der Scharniere heraus. Nun können Sie den Flügel entnehmen.



2

Schrauben lösen

Lösen Sie nun die Dübelschrauben. Entfernen Sie hierfür zunächst die darüberliegenden Schraubabdeckungen.



3

Rahmen vom Putz trennen

Mithilfe eines Cuttermessers können Sie den Türrahmen sauber vom Putz bzw. von der Tapete lösen, ohne diese dabei zu beschädigen. Gehen Sie gleichermaßen an der Türschwelle vor.



4

Türrahmen einsägen

Sägen Sie nun die seitlichen Rahmenprofile mindestens zweimal pro Profilteil ein. Setzen Sie hierfür die Säge möglichst schräg an, um Verkantungen beim späteren Herausbrechen zu vermeiden. Wichtig: Schutzbrille, Handschuhe und ggf. Gehörschutz nicht vergessen!



5

Türrahmen heraushebeln

Lockern Sie nun den verankerten Rahmen von der Wand. Benutzen Sie hierfür einen Hammer und schlagen Sie gegen die seitlichen Profilteile. Mit einem Brecheisen lassen sich nun die einzelnen Stücke des Rahmens problemlos aus der Wand lösen.



6

Laschenverankerung durchtrennen

Sollte eine Laschenverankerung den Rahmen mit der Wand verbinden, muss diese vor dem Herausbrechen durchtrennt werden. Nutzen Sie hierfür am besten eine Montagefräse.

Fortsetzung >>>



Zur meinfenster Videoanleitung:
<https://bit.ly/3hFqraq>

2 Haustür ausbauen



7

Oberen Türrahmen entfernen

Hebeln Sie nun den Rahmen heraus, bis ein Spalt entsteht. Nachdem sie diesen mithilfe eines Keils fixiert haben, sägen Sie nun das obere Element des Rahmens ein. Auch hier sollte die Säge möglichst schräg angesetzt werden. Auf diese Weise lassen sich die oberen Rahmenelemente leicht entfernen.



8

Türschwelle entfernen

Nachdem Sie die Schwelle gelöst haben, lässt sich nun auch das untere Profil des Rahmens entfernen.



9

Türfugen säubern

Entfernen Sie Überreste wie Schaum, Mörtel und Silikon möglichst vollständig aus den Türfugen, bevor Sie mit dem Einbau einer neuen Haustür beginnen. Denken Sie auch daran, alte Silikon-dichtungen von Fußboden und Wand mit einem Cuttermesser zu entfernen.



Zur meinfenster Videoanleitung:
<https://bit.ly/3hFqraq>